



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net



## 單面製膜器

產品概述：

對乾膜或濕膜的厚度進行嚴格的控制。在做常規品質控制及研究開發試驗時，塗料的遮蓋力、不透明性、耐擦洗能力、抗流掛性能及其它品質試驗都要求有一個一致性好及重複性佳的塗層。

技術參數：

- ◆高級不銹鋼耐磨材質
- ◆提供兩種塗膜寬度：50 和 75 mm
- ◆工字式設計方便一次性塗刮
- ◆提供六種塗膜厚度：50, 75, 100, 125, 150 和 200  $\mu$ m

型號	塗膜寬度 (毫米)	厚度(微米)
BEVS 1801/50	50	50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 200
BEVS 1801/75	75	



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

<http://www.shincolorpro.com> E-mail: [color.pro@msa.hinet.net](mailto:color.pro@msa.hinet.net)



## 雙面製膜器

產品介紹：對乾膜或濕膜的厚度進行嚴格的控制。在做常規品質控制及研究開發試驗時，塗料的遮蓋力、不透明性、耐擦洗能力、抗流掛性能及其它品質試驗都要求有一個一致性好重複性佳的塗層。

技術參數：

- ◆高級不銹鋼耐磨材質
- ◆C字式設計方便一次性塗刮
- ◆有效塗布寬度：80mm
- ◆總長：90mm

型號	塗膜寬度(毫米)	厚度(微米)
BEVS 1802/1	80	25/50
BEVS 1802/2	80	75/100
BEVS 1802/3	80	150/200
BEVS 1802/4	80	300/400



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net



## 四面製膜器

產品介紹：

在平坦的底材上塗布均勻的油漆、粘結劑及其類似產品。可適用於水性、酸性和鹼性的產品。

技術參數：

- 高級不銹鋼耐磨材質
- 漆膜寬度：60 mm 或 80 mm
- 4種間隙，僅旋轉 90 度即可使用另一種間隙
- 尺寸：120x15x25.5 mm

符合標準：

GB/T 1727;ASTM D823

型號

BEVS 1803/60/1：四面製膜器	塗膜寬度為 60mm，間隙：30，60，90，120 $\mu$ m
BEVS 1803/60/2：四面製膜器	塗膜寬度為 60mm，間隙：50，100，150，200 $\mu$ m
BEVS 1803/60/5：四面製膜器	塗膜寬度為 60mm，間隙：5，10，15，20 $\mu$ m
BEVS 1803/60/6：四面製膜器	塗膜寬度為 60mm，間隙：25，50，75，100 $\mu$ m
BEVS 1803/80/1：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：30，60，90，120 $\mu$ m
BEVS 1803/80/2：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：50，100，150，200 $\mu$ m
BEVS 1803/80/3：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：100，200，300，400 $\mu$ m
BEVS 1803/80/4：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：300，400，500，600 $\mu$ m
BEVS 1803/80/5：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：5，10，15，20 $\mu$ m
BEVS 1803/80/6：四面製膜器	塗膜寬度為 80mm，間隙：25，50，75，100 $\mu$ m



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net



## 八面製膜器

產品概述：在平坦的底材上塗布均勻的油漆、粘結劑及其類似產品。對漆膜的厚度進行嚴格的控制，塗膜間隙可多樣性選擇。可適用於水性、酸性和鹼性的產品。技術參

數：高級不銹鋼耐磨材質

漆膜寬度：60mm

8種塗膜間隙

型號	塗膜寬度 (mm)	間隙 ( $\mu\text{m}$ )
BEVS 1817/1	60	25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net



## 框型製膜器

產品概述：

在平坦的底材上塗布均勻的油漆、粘結劑及其類似產品。可適用於水性、酸性和鹼性的產品。

技術參數：

- ◆高級不銹鋼耐磨材質
- ◆漆膜寬度：60 mm 或 80 mm

型號	塗膜寬度 (毫米)	間隙(微米)
BEVS 1819/60/1	60	30 , 60 , 90 , 120
BEVS 1819/60/2	60	50 , 100 , 150 , 200
BEVS 1819/80/1	80	30 , 60 , 90 , 120
BEVS 1819/80/2	80	50,100,150,200



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

<http://www.shincolorpro.com> E-mail: [color.pro@msa.hinet.net](mailto:color.pro@msa.hinet.net)



## 方形製膜器

產品介紹：可形成重現性極佳的平行漆膜，常用於比較不同樣品，塗膜器每款都有兩種厚度。

產品概述：

- ◆可形成重現性極佳的平行漆膜
- ◆常用於比較不同樣品
- ◆塗膜器每款都有兩種厚度

技術參數：

- ◆高級不銹鋼耐磨材質
- ◆尤其適用於乾燥時間記錄儀和最低溫度成膜儀的制樣

型號

BEVS 1805/1 :	25mm 方形制备器	寬度 16mm，兩種標準間隙：37 和 75 $\mu\text{m}$
BEVS 1805/2 :	50mm 方形制备器	寬度 41mm，兩種標準間隙：50 和 100 $\mu\text{m}$
BEVS 1805/3 :	25mm 方形制备器	寬度 16mm，兩種標準間隙：50 和 100 $\mu\text{m}$