



MiniMatcher® Series

負擔得起的桌面顏色匹配和檢查系統



MiniMatcher MM-2e (左) MM-4e (右)

GTI MiniMatchers可幫助您放心評估和傳達色彩。它們是查看塗料，紡織品，包裝，化妝品等的理想選擇。所有**MiniMatchers**均符合行業標準，並隨附產品符合性證書（可追溯NIST）。

MiniMatcher系統為視覺色彩匹配提供了標準化的觀看條件，從而創建了一個總體上更好的色彩評估和交流過程。結果是更少的錯誤和更快的批准，從而降低了成本。

MiniMatcher 1e和2e型號緊湊且價格適中的MM-1e和2e包括三種標準光源：日光（D65或D50），存儲燈（冷白色熒光燈或TL84）和家用燈（白熾燈A）。紫外線是第四個可選來源。日光源可以使用經過的計時器。

MiniMatcher 4e, 2436e, 2448e, and 2460e 型號

這些較大的MiniMatchers包括五種標準光源：日光（D65，D50或D75），存儲光（冷白色熒光燈或TL84），家用光（白熾燈A），紫外線（UVA BLB）和可選光源（D50，D75，Horizon，TL84，TL83或LED）。

它們具有發光的按鈕控件，可確認選擇了哪個信號源。為了協助同色異譜測試，包括一鍵式自動光源排序。這允許用戶對一組光源進行編程，這些光源將在固定時間段內自動排序。日光定時器是標準的。

MiniMatcher系列功能：

- 價格合理
- 低維護
- 尺寸多樣
- 符合行業觀看標準
- 多種光源
- 隨附產品符合性證書（可追溯到NIST）
- 無需工具即可快速設置

MiniMatcher® 系列

準確查看，評估和傳達產品顏色

產品規格

MM-1e 及 MM-2e 規格

型號	觀測區 H×W×D	日光計 時器	開關	光源排序
MM-1e	14.25" × 24" × 13.25" (36 cm × 61 cm × 34 cm)	選購	撥動	No
MM-2e	13" × 18" × 10" (33 cm × 46 cm × 25 cm)	選購	撥動	No

標準光源：Daylight (D65, D75, or D50); Store Light (CWF or TL84); Home Light (Incandescent A)
可選光源：Ultraviolet (UVA BLB) or LED (MM-1e only)

MM-4e, MM-2436e, MM-2448e, MM-2460e 規格

型號	觀測區 H×W×D	日光計 時器	開關	光源排序
MM-4e	14.25" × 24" × 16" (36 cm × 61 cm × 41 cm)	已包含	按鍵	Yes
MM-2436e*	22.75" × 36" × 23" (58 cm × 91 cm × 58 cm)	已包含	按鍵	Yes
MM-2448e*	22.75" × 48" × 23" (58 cm × 122 cm × 58 cm)	已包含	按鍵	Yes
MM-2460e*	22.75" × 60" × 23" (58 cm × 152 cm × 58 cm)	已包含	按鍵	Yes

標準光源：Daylight (D65, D75, or D50); Store Light (CWF or TL84); Home Light (Incandescent A); Ultraviolet (UVA BLB)
可選光源：TL83 (default), D50, D75, Horizon, LED, TL84

*The MM-2436e, 2448e, and 2460e are also available with three sources (daylight, store light, and home light) operating on toggle switches. UV can be added as a fourth source.

物理規格

型號	外型尺寸 H×W×D	電力
MM-1e	19" × 26.5" × 16.5" (48 cm × 67 cm × 42 cm)	180 Watts
MM-2e	18" × 20.5" × 13.25" (46 cm × 52 cm × 34 cm)	160 Watts
MM-4e	19" × 26.5" × 19" (48 cm × 67 cm × 48 cm)	135 Watts
MM-2436e	28.5" × 38.5" × 26" (73 cm × 98 cm × 66 cm)	330 Watts
MM-2448e	27.5" × 50.5" × 26" (70 cm × 128 cm × 66 cm)	536 Watts
MM-2460e	27.5" × 62.5" × 26" (70 cm × 159 cm × 66 cm)	800 Watts

上至下: MM-2436e, MM-2448e, MM-2460e
底從左到右: MM-4e, MM-2e, MM-1e



配件

ColorGuard

ColorGuard可用於五種光源型號，跟踪每種光源的使用情況。




Directional FX Light

Available for evaluating gonio-apparent coatings.



觀測台
45 角度和可變角度的觀察台，用於觀察扁平樣品。



啞光黑色

用於改善對光澤，高鏡面和深色物體的觀看。

擴散鏡

稜鏡擴散，用於高度關鍵的應用。



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net