



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段 77 號 14 樓之 7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

<http://www.shinolorpro.com>

E - mail: color.pro@msa.hinet.net

## PT-CAC-600 標準五光源對色箱



### 標準多光源對色箱

#### 產品說明

光源：

D65 : 6500°K 標準太光源 \*2

TL84: 4000°K 歐洲日本商店光源\*2

CWF: 4200°K 美國商店光源\*2

UV : 螢光反應光源\*1

A : 夕陽光源 \*4

均有計時及即歸零功能

提供精確的模擬日光及標準的對色環境

提供 D65 國際標準人工日光光源, 是 9 種磷光體合成的日光技術, 最接近的人工日光燈管, 比一般以三種磷光體合成的日光燈管更能提供準確的模擬日光。一般三種磷光體合成的日光燈管只增強藍及綠光波段光譜, 卻抑壓了紅光光波部份而減低了色彩合成的準確性。而且更取得工業上最高色彩表現指數(CRI)的標準光源。

#### 主要作用：

標準光源對色箱是對色、配色之特殊光源箱, 使試樣、生產、質檢、驗收在相同的標準光源下進行, 準確校對貨品的顏色偏差, 保證貨品之顏色的品質符合要求, 從而提高產品質量及市場競爭力。

適用範圍：

標準光源對色燈箱廣泛應用於紡織、印染、塑膠、油漆、油墨、印刷、顏料、噴塗、  
化工、陶瓷、鞋材、皮革、五金、拉鏈、傢具、電器、包裝、化妝品等各行各業的顏色管  
理領域。

外箱尺寸: W71xD42xH52 cm

內箱尺寸: W67xD38xH36 cm