



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372, 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678
http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net

新一代標準光源箱T90-7 (7光源)

T90-7對色燈箱主要由：觀察箱、光源箱、控制台、把手等幾部分組成，用於準確校對產品的顏色偏差，廣泛應用在紡織、印染、印刷、塑膠、顏料、油漆、油膜、攝影等顏色領域。
T90-7燈箱專為工業生產中的色彩評估、校對產品的顏色偏差而設計的，因此，應將燈箱放置於更佳的評估環境中。工作臺面及周圍區域為中性色，並且光澤度較低。避免外界光線的干擾，外界光線不應直接照射觀察箱的開口處。
燈管被點亮20-30分鐘後，色溫、顯色指數、照度達到更佳狀態，被檢測產品應擺放在燈箱底板中間。在需要比較兩件以上物品的顏色時，應並排、靠緊擺放。觀察角度以90°光源、45°視線為宜。光源垂直照射到被檢測物品上，觀察者以45°觀察。



標準光源箱T90-7標配燈管規格參數

燈管型號	數量	規格參數
LED燈管1 3nh TruD65	2支	功率15W · CC 6500±200K · Ra95
LED燈管2 3nh TruA	2支	功率15W · CCT2850±200K · Ra96
LED燈管3 3nh TruD50	2支	功率15W · CCT5000±200K · Ra95
LED燈管4 3nh TruUV	2支	功率15W · 波長360-390nm
螢光燈管1 PHILIPS F30T12/30U/RS	2支	功率30W · CCT3000±200K · Ra80
螢光燈管2 PHILIPS TL-D30W/840	2支	功率30W · CCT4000±200K · Ra85
螢光燈管3 GE F25T8 SPX35 ECO	2支	功率25W · CCT3500±200K · Ra85

產品規格

體積 (寬×深×高) : 1008×716×898mm

標準 : ASTM、BS、CIE、ISO、DIN、TL84、ANSI

光源配置 : D65、A、D50、UV、U30、TL84、U35

電源 : AC 220V~240V · 50/60Hz

重量 : 60kg

燈箱優點 :

顯示每種光源的使用時間和總次數。

光源自由切換，具備同色異譜功能。

無需預熱，不會閃動，可快速可靠的評價顏色。

能耗小，不發熱 (無需散熱)，發光效率高。

4組LED光源(可點亮25000次) 3組螢光燈光源。

照度可調節